

## LED-Ringlicht 24V, warmweiß (3000 K), 12 LEDs, Außen-Ø 130 mm - Starlight RL12-18f-24V WW

Artikel-Nr. STL-100-010799

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit 12 LEDs in warmweiß (3000 K) und 24 V Betriebsspannung für schattenfreie Rundum-Ausleuchtung. Der Arbeitsabstand reicht von 50 mm - 800 mm bei einem optimalen Abstand von 140 mm. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innengewinde M67 x 0,75 und nur 15 W Leistungsaufnahme.

### TECHNISCHE DATEN

|         |        |
|---------|--------|
| Farbe   | Weiß   |
| Gewicht | 0.1 kg |



### BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht 24V von Starlight liefert mit 12 LEDs in warmweiß (3000 K) eine gleichmäßige, schattenfreie Rundum-Ausleuchtung für Mikroskopie und Inspektion. Bei einem Außendurchmesser von 130 mm und nur 15 W Leistungsaufnahme deckt es einen Arbeitsabstand von 50 mm - 800 mm ab (optimal 140 mm).

### VORTEILE

- 12 LEDs in warmweiß (3000 K) für eine homogene, schattenarme Ausleuchtung
- Flexibler Arbeitsabstand von 50 mm - 800 mm, optimal bei 140 mm
- Kompakter Außendurchmesser von 130 mm bei nur 42 mm Höhe
- Geringe Leistungsaufnahme von 15 W bei 24 V Betriebsspannung
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innengewinde M67 x 0,75

### ANWENDUNG

Geeignet für Mikroskopie, Inspektion, Montage, Labor, Qualitätskontrolle und Elektronik-Rework.