

LED-Ringlicht UV (405 nm), 56 LEDs, Spann-Ø max. 88 mm - Starlight RL5-88 UV405

Artikel-Nr. STL-100-010172

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit 56 LEDs und Lichtfarbe UV (405 nm) für schattenarme Mikroskopbeleuchtung. Direkte Objektivmontage bis Spanndurchmesser 88 mm, robustes Aluminiumgehäuse.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht RL5-88 UV405 liefert eine schattenarme Auflichtbeleuchtung für Stereomikroskope und Inspektionsaufgaben. Mit 56 LEDs und einem Spanndurchmesser von max. 88 mm lässt es sich direkt am Objektiv montieren.

VORTEILE

- Gleichmäßige, schattenarme Ausleuchtung durch 56 LEDs
- Lichtfarbe UV (405 nm) für kontrastreiche Darstellung
- Direkte Objektivmontage bis Spann-Ø 88 mm (Innengewinde M82 x 0,75)
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Flexibler Arbeitsabstand 50-140 mm (optimal 75 mm)

ANWENDUNG

Ideal für Mikroskopie, Wareneingangs- und Qualitätskontrolle, Elektronik-Rework sowie Montage- und Laborarbeitsplätze.