

Flexibler Lichtleiter 3-armig, 1600 mm, aktiv Ø 4,5 mm - Starlight GLF3-1600-4.5

Artikel-Nr. STL-100-003908

Hersteller Starlight

Flexibler dreiarmiger Lichtleiter mit 1600 mm Länge und aktivem Durchmesser von 4,5 mm. Drei biegsame Arme führen das Licht schattenarm an drei Objektstellen, auch bei großem Arbeitsabstand.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Der flexible dreiarmige Lichtleiter GLF3-1600-4.5 führt das Licht über 1600 mm frei beweglich an drei Punkte des Objekts. Die Ummantelung aus Stahlspirale und PVC bleibt biegsam und erlaubt schattenarme Beleuchtung auch an schwer zugänglichen Stellen.

VORTEILE

- 3 flexible Arme mit 1600 mm Länge für schattenarmes Licht
- Aktiver Durchmesser 4,5 mm und Abstrahlwinkel 70°
- Flexible Ummantelung aus Stahlspirale und PVC
- Lichtleiteranschluss 15 mm, belastbar bis 240 °C am Eingang
- Umgebungstemperatur bis 80 °C

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Inspektion und Montage an schwer zugänglichen Stellen, wenn drei separat ausrichtbare Lichtpunkte über eine große, flexible Distanz benötigt werden.