

LED-Ringlicht 24V, rot (625 nm), 12 LEDs, Außen-Ø 130 mm - Starlight RL12-18s-24V R

Artikel-Nr. STL-100-010790

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit 12 LEDs in rot (625 nm) und 24 V Betriebsspannung für schattenfreie Rundum-Ausleuchtung. Der Arbeitsabstand reicht von 90 mm - 180 mm bei einem optimalen Abstand von 140 mm. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innengewinde M67 x 0,75 und nur 15 W Leistungsaufnahme.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Rot
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht 24V von Starlight liefert mit 12 LEDs in rot (625 nm) eine gleichmäßige, schattenfreie Rundum-Ausleuchtung für Mikroskopie und Inspektion. Bei einem Außendurchmesser von 130 mm und nur 15 W Leistungsaufnahme deckt es einen Arbeitsabstand von 90 mm - 180 mm ab (optimal 140 mm).

VORTEILE

- 12 LEDs in rot (625 nm) für eine homogene, schattenarme Ausleuchtung
- Flexibler Arbeitsabstand von 90 mm - 180 mm, optimal bei 140 mm
- Kompakter Außendurchmesser von 130 mm bei nur 42 mm Höhe
- Geringe Leistungsaufnahme von 15 W bei 24 V Betriebsspannung
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innengewinde M67 x 0,75

ANWENDUNG

Geeignet für Mikroskopie, Inspektion, Montage, Labor, Qualitätskontrolle und Elektronik-Rework.