

EntlötKolben DSX 120 Robust, 120 W, 24 V, 35 s Aufheizzeit, horizontal - Weller DSX 120 Robust

Artikel-Nr. WL63533

Hersteller Weller

Hochleistungs-EntlötKolben in robuster Ausführung für horizontales Arbeiten: 120 W bei 24 V, nur 35 Sekunden Aufheizzeit und Set-back-Funktion. Mit integriertem Lötzinn-Ableitblech und Exzenterbefestigung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungs-land	Deutschland
Zolltarifnummer	85151990000



BESCHREIBUNG

Der Weller DSX 120 Robust ist ein Hochleistungs-EntlötKolben in robuster Ausführung für horizontales Arbeiten. Mit 120 W bei 24 V und nur 35 Sekunden Aufheizzeit entlötet er auch wärmeintensive Verbindungen zügig; die Set-back-Funktion senkt im Standby den Verschleiß.

VORTEILE

- 120 W bei 24 V für hohe Entlötleistung
- Nur 35 Sekunden Aufheizzeit, schnell einsatzbereit
- Set-back-Funktion reduziert Spitzenverschleiß im Standby
- Integriertes Lötzinn-Ableitblech
- Exzenterbefestigung und robuste Ausführung für horizontales Arbeiten

ANWENDUNGEN

- Horizontales Entlöten wärmeintensiver Lötstellen
- Reparatur und Rework an Baugruppen mit hohem Energiebedarf

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Betrieb an den Steuereinheiten WDD 161V, WR 2, WR 3M und WR 3ME. Verwendung mit XDS- und XDSL-Spitzen. Passende Ablage WDH 30, separat zu bestellen.