

Lötspitze Meißelform 9,3 x 2 mm, MIL-SPEC, 150 W - Weller RTU 093 S MS

Artikel-Nr. **WL63547**Hersteller **Weller**

Aktive RT Ultra Lötspitze RTU 093 S MS der Serie RTU-MS mit Meißelform-Form 9,3 x 2 mm und 150 W Leistung. MIL-SPEC nach IPC-Standard mit Thermal Core Technologie für robuste Anwendungen und große Komponenten am LötKolben WXUP MS (150 W).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Lötspitze RTU 093 S MS ist eine aktive RT Ultra Spitze in MIL-SPEC-Ausführung für robuste Lötaufgaben an großen Bauteilen. Die Meißelform-Geometrie 9,3 x 2 mm und die 150 W Leistung sorgen für eine zügige Wärmeübertragung dort, wo viel Masse abzuleiten ist.

VORTEILE

- Thermal Core Technologie für optimierte Wärmeübertragung und stabile Spitzentemperatur
- MIL-SPEC nach IPC-Standard für anspruchsvolle und dokumentierte Lötprozesse
- 150 W aktive Spitze für große Kühlkörper und massereiche Verbindungen
- Meißelform-Form 9,3 x 2 mm für eine gezielte Wärmeeinbringung

ANWENDUNGEN

- LED-Löten und Solartechnik
- Elektronikkomponenten und Mehrschichtplatinen
- große Kühlkörper und Hochfrequenz-PCBs mit großem Kühlkörper

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den Lötkolben WXUP MS (150 W) an Stationen der WX Serie. Empfohlene Ablage: WSR 200. Lieferung als einzelne Lötspitze (Stück).

Hersteller: Weller, Besigheim (Deutschland). ESD-sicher für den Einsatz an ableitfähigen Weller Lötstationen nach IEC 61340-5-1.