

## Lötspitze abgeschrägt 3,5 mm, MIL-SPEC, 150 W - Weller RTU 035 B MS

Artikel-Nr. **WL63550**Hersteller **Weller**

Aktive RT Ultra Lötspitze RTU 035 B MS der Serie RTU-MS mit abgeschrägt-Form 3,5 mm und 150 W Leistung. MIL-SPEC nach IPC-Standard mit Thermal Core Technologie für robuste Anwendungen und große Komponenten am LötKolben WXUP MS (150 W).

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse  | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht            | <b>0.1 kg</b>             |
| Positionserkennung | <b>Nein</b>               |
| Ursprungsland      | <b>Deutschland</b>        |
| Zertifikat         | <b>IEC 61340-5-1</b>      |
| Zolltarifnummer    | <b>85159080900</b>        |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Die Lötspitze RTU 035 B MS ist eine aktive RT Ultra Spitze in MIL-SPEC-Ausführung für robuste Lötaufgaben an großen Bauteilen. Die abgeschrägt-Geometrie 3,5 mm und die 150 W Leistung sorgen für eine zügige Wärmeübertragung dort, wo viel Masse abzuleiten ist.

### VORTEILE

- Thermal Core Technologie für optimierte Wärmeübertragung und stabile Spitzentemperatur
- MIL-SPEC nach IPC-Standard für anspruchsvolle und dokumentierte Lötprozesse
- 150 W aktive Spitze für große Kühlkörper und massereiche Verbindungen
- abgeschrägt-Form 3,5 mm für eine gezielte Wärmeeinbringung

### ANWENDUNGEN

- LED-Löten und Solartechnik
- Elektronikkomponenten und Mehrschichtplatinen
- große Kühlkörper und Hochfrequenz-PCBs mit großem Kühlkörper

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Passend für den Lötkolben WXUP MS (150 W) an Stationen der WX Serie. Empfohlene Ablage: WSR 200. Lieferung als einzelne Lötspitze (Stück).

Hersteller: Weller, Besigheim (Deutschland). ESD-sicher für den Einsatz an ableitfähigen Weller Lötstationen nach IEC 61340-5-1.