

Lötspitze Konisch gebogen 1,6 mm, MIL-SPEC, 150 W - Weller RTU 016 C X MS

Artikel-Nr. **WL63552**Hersteller **Weller**

Aktive RT Ultra Lötspitze RTU 016 C X MS der Serie RTU-MS mit Konisch-Form 1,6 mm und 150 W Leistung. MIL-SPEC nach IPC-Standard mit Thermal Core Technologie für robuste Anwendungen und große Komponenten am LötKolben WXUP MS (150 W).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Lötspitze RTU 016 C X MS ist eine aktive RT Ultra Spitze in MIL-SPEC-Ausführung für robuste Lötaufgaben an großen Bauteilen. Die Konisch-Geometrie 1,6 mm und die 150 W Leistung sorgen für eine zügige Wärmeübertragung dort, wo viel Masse abzuleiten ist.

VORTEILE

- Thermal Core Technologie für optimierte Wärmeübertragung und stabile Spitzentemperatur
- MIL-SPEC nach IPC-Standard für anspruchsvolle und dokumentierte Lötprozesse
- 150 W aktive Spitze für große Kühlkörper und massereiche Verbindungen
- Konisch-Form 1,6 mm für eine gezielte Wärmeeinbringung

ANWENDUNGEN

- LED-Löten und Solartechnik
- Elektronikkomponenten und Mehrschichtplatinen
- große Kühlkörper und Hochfrequenz-PCBs mit großem Kühlkörper

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den Lötkolben WXUP MS (150 W) an Stationen der WX Serie. Empfohlene Ablage: WSR 200. Lieferung als einzelne Lötspitze (Stück).

Hersteller: Weller, Besigheim (Deutschland). ESD-sicher für den Einsatz an ableitfähigen Weller Lötstationen nach IEC 61340-5-1.