

Schutzgitter leitfähiges PP für Absaugarm DN75 schwarz - Alsident 5-17-6

Artikel-Nr. WL63675

Hersteller Alsident

Schutzgitter aus leitfähigem Polypropylen, das in die Haube eines Absaugarms DN75 eingesetzt wird. Es verhindert, dass Bauteile, Schrauben oder Reinigungstücher in das Rohrsystem gesaugt werden und dort das Gebläse blockieren. Das leitfähige Material erhält die Ableitfähigkeit einer antistatischen Absauganlage.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	IEC 61340-5-1

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Ein eingesaugtes Bauteil oder ein Tuch legt schnell den Filter oder das Gebläse einer Absauganlage lahm. Das Schutzgitter 5-17-6 wird in die Haube eines Absaugarms mit Rohrdurchmesser DN75 eingesetzt und hält Fremdkörper vor dem Rohreintritt zurück.

VORTEILE

- Verhindert das Einsaugen von Bauteilen, Schrauben und Reinigungstüchern in das Rohrsystem
- Aus leitfähigem Polypropylen, die Ableitfähigkeit einer antistatischen Anlage bleibt erhalten
- Passgenau für Hauben mit Rohrdurchmesser 75 mm, keine zusätzliche Befestigung nötig
- Chemisch beständiges Polypropylen, auch für aggressive Dämpfe geeignet
- Zum Reinigen ohne Werkzeug entnehmbar

ANWENDUNGEN

Das Gitter wird an Lötarbeitungsplätzen, Bestückungsplätzen und Reparaturplätzen eingesetzt, an denen kleine SMD-Bauteile, Schrauben oder Federn in Reichweite der Haube liegen. Auch an Reinigungs-

Kein Produktbild

und Laborplätzen mit Tüchern und Papier ist es sinnvoll, weil leichtes Material sonst am Rohreintritt hängen bleibt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Vorgesehen für Alsident Hauben und Absaugarme mit Rohrdurchmesser DN75, einschließlich der antistatischen Ausführungen des System 75 AS. Geliefert wird das Schutzgitter. Haube und Absaugarm sind nicht enthalten. Da das Material leitfähig ist, bleibt es beim Einsatz in ESD-Bereichen nach IEC 61340-5-1 in der Ableitkette der Anlage.