

Lindström HS8166. Präzisions Seitenschneider ESD spitz & abgeflacht, L, Micro-Bevel

Artikel-Nr. WL70907

Hersteller Lindström

Präzisions Seitenschneider ESD spitz & abgeflacht, L, Micro-Bevel

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Ausführung Schneide	Backenform	Schneidekapazität Seitenschneider
WL70901	mit Wate	spitz	0,1 - 0,8 mm
WL70902	mit feiner Wate	spitz	0,1 - 0,8 mm
WL70903	ohne Wate	spitz	0,1 - 0,5 mm
WL70904	ohne Wate	spitz	0,1 - 0,8 mm
WL70905	mit Wate	spitz	0,3 - 1,25 mm
WL70906	mit feiner Wate	spitz	0,2 - 1,25 mm
WL70907	mit Wate	spitz	0,4 - 1,5 mm
WL70908	mit feiner Wate	spitz	0,3 - 1,5 mm
WL70909	ohne Wate	spitz	0,3 - 1,25 mm
WL70922	mit Wate	spitz	0,2 - 1 mm
WL70923	mit feiner Wate	spitz	0,1 - 1,0 mm

Artikel-Nr.	Ausführung Schneide	Backenform	Schneidekapazität Seitenschneider
WL70924	ohne Wate	spitz	0,2 - 1 mm

- Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf, HS-Serie
- Weiche ESD-sichere Schaumstoffgriffe mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an Kabelsträngen und Leiterplatten

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL70907
Modell	HS81xx flach
Hersteller	LINDSTRÖM
Hersteller-Artikel-Nr.	HS8166
Abmessungen (LxBxH)	285 mm x 125 mm x 90 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	ja
Ausführung Schneide	mit Wate
Schneidekapazität Seitenschneider	0,4 - 1,5 mm
Backenform	spitz
Werkzeuglänge	125 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider