

Lindström HS 8164. Präzisions Seitenschneider ESD spitz, L, Flush

Artikel-Nr. WL70930

Hersteller Lindström

Präzisions Seitenschneider ESD spitz, L, Flush

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Ausführung Schneide	Backenform	Schneidekapazität Seitenschneider
WL70910	mit feiner Wate	spitz	0,1 - 0,8 mm
WL70911	ohne Wate	spitz	0,1 - 0,5 mm
WL70912	mit Wate	spitz	0,2 - 1,25 mm
WL70913	mit feiner Wate	spitz	0,2 - 1,25 mm
WL70914	ohne Wate	spitz	0,2 - 1,25 mm
WL70925	mit Wate	spitz	0,2 - 1 mm
WL70926	ohne Wate	spitz	0,1 - 1,0 mm
WL70927	mit Wate	spitz	0,3 - 1,6 mm
WL70928	mit feiner Wate	spitz	0,2 - 1,6 mm
WL70929	mit Wate	spitz	0,3 - 2 mm
WL70930	mit feiner Wate	spitz	0,3 - 2 mm

Artikel-Nr.	Ausführung Schneide	Backenform	Schneidekapazität Seitenschneider
WL70931	ohne Wate	spitz	0,3 - 1,6 mm

- Präzisions Seitenschneider HS-Serie mit spitz zulaufendem Kopf
- Weiche ESD-sichere Schaumstoffgriffe mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an Kabelsträngen und Leiterplatten

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL70930
Modell	HS81xx spitz
Hersteller	LINDSTRÖM
Hersteller-Artikel-Nr.	HS 8164
Abmessungen (LxBxH)	290 mm x 125 mm x 90 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	ja
Ausführung Schneide	mit feiner Wate
Schneidekapazität Seitenschneider	0,3 - 2 mm
Backenform	spitz
Werkzeuglänge	157,30000000000001 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider