

Heißluftstation 700 W ohne Absaugständer - JBC JTSE-2QB

Artikel-Nr. WL71093

Hersteller JBC

Leistungsstarke Heißluftstation der Premium Line mit 700 W Nennleistung, Temperatur von 150 bis 450 °C und Luftstrom von 5 bis 50 SLPM. Bis zu 25 konfigurierbare Profile und ein Thermoelement Typ K sorgen für kontrollierte Rework-Prozesse. Diese Ausführung wird ohne ESHT Absaugständer geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	700 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	150-450 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die JTSE-2QB ist eine leistungsstarke Heißluftstation der Premium Line mit 700 W Nennleistung. Sie regelt die Temperatur von 150 bis 450 °C bei einem Luftstrom von 5 bis 50 SLPM und speichert bis zu 25 vollständig konfigurierbare Lötprofile, um Wärmeschocks zu vermeiden. Diese Ausführung wird ohne ESHT Absaugständer geliefert.

VORTEILE

- Nennleistung 700 W mit wählbarer Temperatur von 150 bis 450 °C
- Luftstrom 5 bis 50 SLPM für den passenden Durchsatz beim Rework
- Bis zu 25 vollständig konfigurierbare Temperaturprofile gegen Wärmeschock
- Thermoelement Typ K zur Kontrolle und zum Schutz von Bauteil und Leiterplatte
- Anschlüsse USB-A und USB-B, RS-232 für Roboter und Pedal, Potentialausgleich zur EPA
- ESD-gerechte Ausführung für geschützte Arbeitsplätze

ANWENDUNGEN

Nacharbeit und Entlöten kleiner und mittlerer SMD-Bauteile mit Heißluft in Reparatur, Prototyping

und Serienfertigung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferung der Station JTSE-2QB ohne ESHT Absaugständer. Betrieb mit dem exklusiven JBC Heißluftsystem und passenden Düsen.

ESD-gerecht für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.