

JBC JTSE-2B. Power Heißluftstation 700 W, mit ESHT Absaugständer

Artikel-Nr. WL71140

Hersteller JBC

Power Heißluftstation 700 W, mit ESHT Absaugständer

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	700 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	150-450 °C



BESCHREIBUNG

- Wählbare Temperatur: 150 bis 450 °C (300-840 °F)
- Luftstrom: 5 bis 50 SLPM
- Temperaturprofile: Entwerfen Sie spezifische Wärmeprofile, um Wärmeschocks während des Lötvorgangs zu vermeiden.
- Es können bis zu 25 vollständig konfigurierbare Lötprofile gespeichert werden.
- Betriebsarten: Heizen / Profile / Kühlen
- Vakuum: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- Typ K Thermoelement: Kann sowohl zu Kontroll- als auch zu Schutzzwecken verwendet werden.
- USB-B (Rückseite): Software PC
- USB-A (Vorderseite): Firmware-Update, Grafik-/Profilverwaltung
- Roboter: RS-232-Fernsteuerung & FAE
- Pedal: Optionale Werkzeugsteuerung
- Potentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA
- ESD-sicher
- Nennleistung: 700 W
- Betriebstemperaturbereich: 10 bis 50 °C / 50 bis 120 °F
- Premium-Station: 232 x 148 x 160 mm / 4,93 kg; 9,13 x 5,83 x 6,30 Zoll / 10,86 lb
- Gehäuse: 490 x 485 x 278 mm / 6,01 kg / 19,29 x 19,09 x 10,94 in / 13,24 lb

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL71140
Modelllinie	Premium Line
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	JTSE-2B
Abmessungen (LxBxH)	232 mm x 148 mm x 160 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	490 mm x 485 mm x 278 mm
Verkaufseinheit	Stück
Stationstyp	Heißluftstation