

# Komplette Rework-Station 700 W 230 V mit MSE Entlötmodul - JBC RMSE-2QF

Artikel-Nr. WL71436

Hersteller JBC

Komplette ESD-Rework-Station für Lötén, Heißluft und elektrisches Entlötén in einem System. Die DDU-Steuereinheit führt bis zu zwei Werkzeuge gleichzeitig, das MSE-Modul übernimmt das vollständige Entlötén und die JT-Station erledigt die Heißluft-Reparatur mit 700 W.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Ausführungs-kategorie | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht               | <b>14.55 kg</b>           |
| Leistung              | <b>150 W</b>              |
| Temperatur (max.)     | <b>bis 450 °C</b>         |
| Temperaturbereich     | <b>90-450 °C</b>          |
| Ursprungsland         | <b>Spanien</b>            |
| Zolltarifnummer       | <b>85151100</b>           |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Die JBC RMSE-2QF ist eine komplette Rework-Station, die Lötén, elektrisches Entlötén und Heißluft-Reparatur in einem stapelbaren System vereint. Sie liefert alles Notwendige, um anspruchsvolle Reparaturen an Leiterplatten schnell und prozesssicher auszuführen.

## VORTEILE

- DDU-Steuereinheit führt bis zu zwei Werkzeuge gleichzeitig und ist mit 10 verschiedenen JBC-Werkzeugen kompatibel.
- Elektrisches MSE-Entlötmodul mit eigener Vakuumpumpe für einen vollständigen Entlötprozess ohne externe Druckluft.
- JT Heißluftstation mit 700 W steuert die Reparatur über Temperatur- und Luftstromprofile.
- Schlaf- und Ruhemodus der Excellence Range schonen die Lötspitzen und verlängern deren Lebensdauer.

## ANWENDUNGEN

Geeignet für SMD- und THT-Reparaturen, das Entlötén mehrpoliger Bauteile und Steckverbinder

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

sowie für Heißluft-Arbeiten an temperaturempfindlichen Baugruppen in Elektronikfertigung, Labor und Service.

## **LIEFERUMFANG**

DDU 2-Werkzeug-Steuereinheit, MSE Entlötmodul mit Vakuumpumpe, JT Heißluftstation mit JT-T2A Heißluftkolben-Set, DR560 EntlötKolben, T245 Allzweck-Lötkolben, JTT Heizschlauch-Set, Ablageständer und Zubehör.

## **STANDARDS**

ESD-sicher nach IEC 61340-5-1 (Widerstand Spitze-Erde < 2 Ohm, Spannung Spitze-Erde < 2 mV RMS). CE, RoHS.