

ESD-Entlötstation mit elektrischem MSE-Modul, 2 Werkzeuge, 230V - JBC DMSE-2QB

Artikel-Nr. WL71465

Hersteller JBC

ESD-Reworkstation mit DME-Steuereinheit, T245-LötKolben und EntlötKolben DR560 samt elektrischem MSE-Entlötmodul. Sie betreibt Löten und Durchkontakt-Entlöten gleichzeitig an einem Arbeitsplatz, ohne Druckluftanschluss.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	11.28 kg
Leistung	150 W
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85151100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die JBC DMSE-2QB ist eine ESD-Reworkstation für das Reparieren von Leiterplatten. Sie kombiniert die DME-Steuereinheit mit dem UniversallötKolben T245 und dem EntlötKolben DR560 samt elektrischem MSE-Entlötmodul, sodass Löten und Durchkontakt-Entlöten gleichzeitig an einem ESD-sicheren Arbeitsplatz möglich sind.

VORTEILE

- Das elektrische MSE-Modul erzeugt eine starke Saugleistung von 85 % Unterdruck und benötigt keinen Druckluftanschluss.
- Bis zu 150 W pro Werkzeug sorgen für eine schnelle Temperaturerholung beim Wechsel zwischen Löt- und Entlötarbeiten.
- Schlaf- und Ruhemodus senken die Spitzentemperatur in Arbeitspausen und verlängern die Standzeit der Lötspitzen.
- Die DME-Steuereinheit verwaltet bis zu vier Werkzeuge und ist mit weiteren JBC-Handstücken erweiterbar.

ANWENDUNGEN

- Reparatur und Rework bestückter Leiterplatten
- Entlöten durchkontaktierter Bauteile mit elektrischer Absaugung
- Präzisionslöten von SMD- und THT-Bauteilen mit dem T245

LIEFERUMFANG

- DME-Steuereinheit
- T245-A Universallötkolben
- DR560 Entlötkolben mit MSE-Entlötmodul
- ADS- und DRS-Ablagegeständer, SCH Spitzenhalter

NORMEN

ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1, erfüllt ANSI/ESD S20.20 und IPC J-STD-001F. CE- und RoHS-konform. Hergestellt in Spanien.