

Steuergerät für Abisolierpinzetten 800 °C 230 V - JBC WS-2UA

Artikel-Nr. WL71742

Hersteller JBC

Steuereinheit für das thermische Abisolieren von Hochtemperaturdrähten, kompatibel mit der WS440 Pinzette und der WS140 Präzisionspinzette. Sie arbeitet mit dem exklusiven JBC-Heizsystem sowie Schlaf- und Hibernationsmodus und bietet voreingestellte Leistungsstufen je Material. Über USB lassen sich Software und Parameter am PC verwalten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die WSU-2A ist eine Steuereinheit für Werkzeuge zum thermischen Abisolieren von Hochtemperaturkabeln und ist mit der WS440 Pinzette und der WS140 Präzisionspinzette kompatibel. Sie arbeitet mit dem exklusiven JBC-Heizsystem sowie mit Schlaf- und Hibernationsmodus.

VORTEILE

- Maximaltemperatur 800 °C / 1470 °F für thermostabile Isolationen
- Voreingestellte Leistungsstufen je Materialart und benutzerdefinierter Arbeitsmodus
- Schlaf- und Hibernationsmodus zur Schonung von Werkzeug und Kartusche
- USB-A für Firmware-Upgrade und Parameterverwaltung am PC
- Optionaler Potentialausgleich zur EPA

ANWENDUNGEN

Thermisches Abisolieren von Hochtemperaturdrähten in Luftfahrt, Medizintechnik und Elektronikfertigung mit den WS-Pinzetten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit der WS440 Pinzette und der WS140 Präzisionspinzette. Für ein einfaches Arbeitssystem werden mindestens ein Ständer, ein Werkzeug und ein Kartuschenpaar benötigt.
Lieferumfang: eine WSU-2A Steuereinheit.

ESD-sicher für den Einsatz an Arbeitsplätzen gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.