

JBC JNASE-2UA. Hochpräzisions-Heißluftregler, JNAU

Artikel-Nr. WL71748

Hersteller JBC

Hochpräzisions-Heißluftregler, JNAU

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Dieses Steuergerät arbeitet mit dem NH High-Precision Heater Hose Set für Löt- oder Entlötprozesse mit Heißluft und dem T260 Pick & Place Handle zum einfachen Platzieren und Entfernen von SMDs.

Das JBC Exclusive System ermöglicht die Regulierung von Temperatur und Luft auf sehr niedrigem Niveau, um die Erwärmung angrenzender Komponenten zu vermeiden.

Über den USB-Anschluss können Sie die Software aktualisieren und die Parameter über einen PC verwalten.

Für ein einfaches Arbeitssystem benötigen Sie mindestens 1 Ständer, 1 Werkzeug und 1 Heizelement.

- 230 V
- Nennleistung: 70W
- Wählbare Temperatur: 150 bis 450 °C / 300 bis 840 °F
- Regulierung des Luftstroms: 0,15 - 2,5 SLPM
- Unterdruck: 53% / 397 mmHg / 15,6 inHg

- ESD-sicher: Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2021
- Äquipotentialausgleich
- Optionaler Anschluss an EPA: USB-B
- Software-PC: USB-A
- Firmware-Update / Lötgrafik / Profilverwaltung
- RJ12-Anschluss
- RS-232 Fernsteuerung oder FAE Rauchabzugsanschluss
- Pedal-Anschluss: Optionale Werkzeugsteuerung
- ABMESSUNGEN UND GEWICHT
- Steuereinheit:
- 180 x 170 x 110 mm / 2,83 kg.
- 7,09 x 6,69 x 4,33 Zoll / 6,23 lb.
- Gehäuse:
- 370 x 370 x 200 mm / 4,20 kg.
- 14,57 x 14,57 x 7,87 in / 9,26 lb

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL71748
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	JNAU-2A
Abmessungen (LxBxH)	370 mm x 370 mm x 200 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	370 mm x 370 mm x 200 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	ja