

JBC DDSE-2QD. DDSE-Präzisions-Nacharbeitsstation 2x75 W

Artikel-Nr. WL71859

Hersteller JBC

DDSE-Präzisions-Nacharbeitsstation 2x75 W

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Komplettlösung zum Nacharbeiten von Schaltungen mit mittlerem Leistungsbedarf.

Ausgestattet mit T245 Allzweckgriff und DR560 EntlötKolben.

Seine DDE 2-Tool Control Unit kann bis zu 2 Werkzeuge gleichzeitig verwalten und ist mit 10 verschiedenen JBC-Werkzeugen voll kompatibel.

Es bietet beste Rework-Qualität dank des JBC Most Efficient Soldering System und zusätzlich helfen die intelligenten Sleep & Hibernation Modi, die Lebensdauer der Spitzen zu verlängern.

- Spitzenleistung: 150 W pro Werkzeug - 23,5 V
- Wählbare Temperatur: 90 bis 450 °C / 190 bis 840 °F
- Unterdruck: 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
- Durchflussmenge: 9 SLPM
- Temperaturgenauigkeit: ±3% (mit Referenzkartusche)
- ESD-sicher: Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2021
- Äquipotentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA
- Widerstand zwischen Spitze und Erde: <2 Ohm

- Spannung zwischen Spitze und Erde: <2 mV RMS
- USB-B
- Software-PC
- USB-A
- Firmware-Update / Lötgrafik / Profilverwaltung
- FAE / Roboter-Anschluss
- Anschluss FAE-Absaugung oder RS-232-Fernsteuerung
- ABMESSUNGEN UND GEWICHT
- Steuereinheit
- 232 x 148 x 120 mm / 9,25 kg.
- 9,13 x 5,83 x 4,72 Zoll / 20,40 lb.
- Gehäuse
- 525 x 318 x 347 mm / 10,39 kg.
- 20,67 x 12,52 x 13,66 Zoll / 22,91 lb.
- 1 DDE 2-Werkzeug-Steuergerät
- 1 MSE Elektrisches Entlötmodul für DDE & DME
- 1 T245 Allzweck-Griff
- (Kartusche nicht enthalten)
- 1 DR560 EntlötKolben
- (C560003 bereits eingesetzt)
- 1 ADS Ständer für T210 & T245 Griffe
- 1 DRS-Ständer für DR560-EntlötKolben
- 1 SCH Kartuschenhalter

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL71859
Modelllinie	Premium Line
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DDSE-2QD
Abmessungen (LxBxH)	232 mm x 148 mm x 120 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	525 mm x 347 mm x 318 mm
Verkaufseinheit	Stück
Stationstyp	Reparaturstation
ESD gerecht	ja