


TRANSPORTROLLER KOMPAKT MIT VERKNÜPFUNGSSYSTEM UND POLYAMID-RÄDERN RO V



Kompakte Einheit

Transportroller mit Verknüpfungssystem kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Eurobehälter-Stapel fest mit einem Transportroller verbunden werden soll. Sind auch die Eurobehälter untereinander verknüpft, lässt sich der gesamte Turm im Ganzen anheben und an anderer Stelle wieder komfortabel weiterbewegen.

- Feste, zuverlässige Verknüpfung zwischen Transportroller und Eurobehälter
- Transportroller in zwei Farben erhältlich

DETAILS

Außenmaße L x B x H	61,6 x 41,6 x 17,2 cm	Material Räder	PA
Ausführung	Längsseite	Ø Räder	10 cm
Verknüpfungssystem		Farbe	Verkehrsrot ähnlich RAL 3020
Passend für	Eurobehälter Grundmaß 40 x 30 cm mit Verknüpfungssystem an der Stirnseite	Gewicht	3,32 kg
Ausführung Räder	2 Edelstahl-Lenkräder, 2 Edelstahl-Lenkräder mit Feststeller	Hinweis	Fertigungsbedingt Farbschlieren nicht vermeidbar
Material	ABS		

Identifizierte Risiken und Sicherheitsinformationen

Die folgenden potenziellen Risiken wurden bei der Nutzung des Produkts identifiziert:

- Materialbruch bei Überbelastung oder falscher Handhabung mit einem einhergehenden Risiko für Schnittverletzungen*¹
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung oder schweres Heben
- Rutschgefahr auf unebenen oder nassen Oberflächen
- Risiko von Quetschungen oder Einklemmen von Fingern und Händen*²

Risikominderungsmaßnahmen

Um die genannten Risiken zu minimieren, sollten die folgenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

- Beachten Sie stets die maximale Belastungsgrenze des Produkts. Falls diese nicht in den Produktdetails angegeben ist, sollte sie eigenständig evaluiert werden.
- Verwenden Sie geeignete Hebe- und Transportvorrichtungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird.

Material- und Recyclinginformationen

Das Produkt besteht aus recyclingfähigem ABS und sollte gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien entsorgt werden.

*¹ Ergänzung: Schnittverletzungsrisiko

Bei Überbelastung oder Beschädigung des Materials können scharfe Kanten entstehen, die ein Risiko für Schnittverletzungen darstellen. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastungsgrenze.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Rissen und verwenden Sie es nicht, wenn solche Defekte vorhanden sind.
- Tragen Sie bei der Handhabung des beschädigten Produkts geeignete Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten zu schützen.

*² Ergänzung: Quetschrisiko

Beim Gebrauch des Produkts besteht ein Risiko von Quetschungen oder Einklemmen von Fingern und Händen, insbesondere beim Stapeln sowie beim Zusammenklappen oder Aufklappen des Produkts. Dieses Risiko erhöht sich, wenn das Produkt unsachgemäß oder hastig bedient wird. Um dieses Risiko zu reduzieren, sollten folgende Maßnahmen beachtet werden:

- Halten Sie Ihre Hände und Finger von den Stapel-, Falt- oder Klappmechanismen fern, während Sie das Produkt handhaben.
- Führen Sie alle Bewegungen langsam und kontrolliert aus, um ein ungewolltes Schließen des Produkts zu vermeiden.
- Nutzen Sie bei Bedarf geeignete Schutzhandschuhe, um Ihre Hände zusätzlich zu schützen.