DATENBLATT

07.02.2024 10:21

LWL Präzisions Abisolierer

Glasfaser Ø 0,125 mm, Coating Ø 0,200 - 0,250 mm

Art.-Nr. 5-544

schnelles, einfaches Entfernen von LWL Primär-Coating

Merkmale

zum Entfernen des Primär-Coatings bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm
Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm
präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm
kompakte Größe und intuitive Handhabung
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
TÜV-/GS-geprüft

Gesamtlänge 112 mm
Gewicht 45 g

Anwendung und Technik

Präzises Arbeiten durch verstellbaren und skalierten Längenanschlag von 5 - 45 mm. Innovatives Design, kompakte Größe und intuitive Handhabung, für Rechts- und Linkshänder geeignet, leicht und robust aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Klingen-Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm, Entfernen von LWL Primär-Coating 0,2 - 0,25 mm (200 - 250 µm), Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm (125 µm). Das Arbeiten mit Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.