



i-CON NANO MK2 mit i-TOOL NANO MK2



Intuitiv bedienbares 2-Knopf-Bedienkonzept



i-CON NANO MK2

Kompakte Industrielötstation

Die **i-CON NANO MK2** realisiert ESD-Sicherheit inkl. Potentialausgleich bis in die Lötspitze und ist das ideale Einstiegsmodell für den professionellen Bereich und die Industrie. Sie arbeitet schnell und effizient und bietet zudem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Interessant für diese Produktklasse ist die Konfiguration der Station via PC-Software und microSD-Karte.

Neben der stufenlosen Temperaturregelung lassen sich dadurch drei Festtemperaturen und drei Energie-Level individuell programmieren, so dass je nach Lötaufgabe schnell zwischen den Parametern gewechselt werden kann. Die Standby-Funktion schont die Lötspitze und erhöht deren Lebensdauer erheblich. Weiteres Highlight: Über die microSD-Speicherkarte lässt sich die Lötstation zudem für andere Benutzer sperren. Bedient wird die **i-CON NANO MK2** über die beiden Knöpfe neben dem gut ablesbaren LC-Display.

Der mit 30 g leichte LötKolben **i-TOOL NANO MK2** ist äußerst ergonomisch und heizt innerhalb von 9 Sekunden von Raum- auf Betriebstemperatur. Der integrierte Temperatursensor reagiert unverzüglich und exakt, so dass eine konstante Temperatur für sicheres Löten gewährleistet ist, auch bei empfindlichen Bauteilen. Mit der Serie 142 steht eine umfangreiche Palette kostengünstiger Lötspitzen für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.





TIP'N' TURN

Technische Highlights:

- SENSOTRONIC-Temperaturregelung
- Drei einstellbare Festtemperaturen
- Spitzentemperatur kalibrierbar
- Konfigurierbar mit microSD-Karte
- Heizkörper und Spitzen getrennt wechselbar
- Standby-Betrieb
- ESD-Design
- Potenzialausgleich Lötspitze (PA)



Blitzschneller Spitzenwechsel: von Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58, kompatibel mit i-TOOL TRACE und allen LötKolben der i-TOOL MK2 Serie (optional).



Weitere Spitzen



i-CON NANO MK2 mit i-TOOL NANO und Ablageständer Tip'n'Turn 0A58

Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H)	145 x 80 x 103 mm
Betriebsspannung	220 – 240 VAC
Nennleistung, max.	80 W
Temperaturbereich	150 – 450 °C
Anschließbare Werkzeuge	i-TOOL NANO MK2
Max. Leistung	80 W
Anheizzeit	ca. 9 s
Ausführung antistatisch	ja

Bestellinformation:

Artikelnummer	Beschreibung
0IC1205A	Lötstation i-CON NANO MK2, komplett, mit LötKolben i-TOOL NANO MK2 (0125CDK) mit Lötspitze 0142CDLF16, Heizelement 016100J und Ablageständer 0A59 mit Messingwolle 0008M/SB
0IC1205A58	Lötstation i-CON NANO MK2, komplett, mit LötKolben i-TOOL NANO MK2 (0125CDK) mit Lötspitze 0142CDLF16, Heizelement 016100J und Ablageständer 0A58 mit Messingwolle 0008M/SB, Spritzschutz 0009/SB und Schwamm 0004G/SB
1IC1205A00A67	i-CON NANO MK2, 115 V-Version



weitere
Informationen auf
unserer Website
oder im Webshop

Ersa GmbH
Wertheim/Germany
info@ersa.de
www.ersa.com

Amerika:
usa@kurtzrsa.com
Mexiko:
info-kmx@kurtzrsa.com

China:
asia@kurtzrsa.com
Vietnam:
info-kev@kurtzrsa.com

Singapur:
info.kes@kurtzrsa.com
Indien:
india@kurtzrsa.com

Frankreich:
kefrance@kurtzrsa.com
Rumänien:
info.romania@kurtzrsa.com