



i-CON PICO MK2 mit i-TOOL PICO MK2



Intuitiv bedienbares 2-Knopf-Bedienkonzept



i-CON PICO MK2

Der Einstieg ins professionelle Löten

Schnell, effizient und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – diese Anforderungen erfüllt die **i-CON PICO MK2**. Die Einstiegsstation für das professionelle Löten innerhalb der Lötstationen-Serie i-CON, eignet sich für semi-professionelle und ambitionierte Anwender im Hobby-Bereich, die auf ESD-Fähigkeit verzichten können.

Neben der stufenlosen Temperaturregelung lassen sich via PC-Software und microSD-Speicherkarte drei Festtemperaturen und drei Energie-Level individuell einstellen, so dass je nach Lötaufgabe schnell zwischen den Parametern gewechselt werden kann. Die Standby-Funktion schont die Lötspitze und erhöht deren Lebensdauer erheblich. Weiteres Highlight: Über die microSD-Speicherkarte lässt sich die Lötstation zudem für andere Benutzer sperren.

Der mit 30 g federleichte LötKolben **i-TOOL PICO MK2** ist äußerst ergonomisch, so dass man gerne mit ihm arbeitet. Innerhalb von 9 Sekunden heizt er von Raum- auf Betriebstemperatur. Der integrierte Temperatursensor reagiert unverzüglich und exakt, so dass eine konstante Temperatur für sicheres Löten gewährleistet ist, auch bei empfindlichen Bauteilen.

Mit der Serie 142 steht eine umfangreiche Palette kostengünstiger Lötspitzen mit dem neuen Tip'n'Turn Spitzenwechsel für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.

**TIP'N'
TURN**

Technische Highlights:









- SENSOTRONIC-Temperaturregelung
- Drei einstellbare Festtemperaturen
- Spitzentemperatur kalibrierbar
- Konfigurierbar mit microSD-Speicherkarte
- Heizkörper und Spitzen getrennt wechselbar
- Standby-Betrieb
- Potenzialausgleich Lötspitze (PA)



Blitzschneller Spitzenwechsel: von Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58, kompatibel mit i-TOOL TRACE und allen LötKolben der i-TOOL MK2 Serie (optional).



Auszug: Serie 142 ERSADUR Dauerlötspitzen

0142CDLF32 meißelförmig, 3,2 mm 	0142BDLF20 PLCC-Messer, 2,0 mm 	0142CDLF16 meißelförmig, 1,6 mm 	0142CDLF12 meißelförmig, 1,2 mm 
0142PDLF05/SB bleistiftspitz, 0,5 mm Ø 	0142PDLF10/SB bleistiftspitz, 1,0 mm Ø 	0142WDLF16/SB PowerWell mit Hohlkehle, 1,6 mm Ø 	0142ADLF15/SB angeschrägt, 1,5 mm Ø 

Alle Maßangaben ohne Vorverzinng. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H)	145 x 80 x 103 mm
Betriebsspannung	220 – 240 VAC
Nennleistung	max. 80 W
Temperaturbereich	150 – 450 °C
Anschließbare Werkzeuge	i-TOOL PICO MK2
Anheizzeit	ca. 9 s
Ausführung	nicht antistatisch

Bestellinformation:

Artikelnummer	Beschreibung
01C1305	Lötstation i-CON PICO MK2, komplett, mit LötKolben i-TOOL PICO MK2 (0135CDK) mit Lötspitze 1,6 mm meißelförmig (0142CDLF16), Heizelement (014100J), Ablageständer (0A60) mit Messingwolle (0008M/SB)
11C1305000A67	i-CON PICO MK2, 115 V-Version



weitere
Informationen auf
unserer Website
oder im Webshop

Ersa GmbH & Co. KG
Wertheim/Germany
info@ersa.de
www.ersa.de

Amerika:
usa@kurtzrsa.com
Mexiko:
info-kmx@kurtzrsa.com

China:
asia@kurtzrsa.com
Vietnam:
info-kev@kurtzrsa.com

Singapur:
info.kes@kurtzrsa.com
Indien:
india@kurtzrsa.com

Frankreich:
kefrance@kurtzrsa.com
Rumänien:
info.romania@kurtzrsa.com