



*i-CON-VARIO 2 MK2
mit i-TOOL HP*



i-TOOL HP

250 W-Hochleistungslötkolben für i-CON VARIO Stationen

Der **i-TOOL HP** (HIGH POWER) ist ein Hochleistungslötkolben für besonders anspruchsvolle und massereiche Löt Aufgaben, der speziell für die Ersa Lötstationen i-CON VARIO 2 und i-CON VARIO 4 entwickelt wurde.

Mit seiner hohen Leistung von 250 W ist er dennoch ein Leichtgewicht mit 110 g, das perfekt in der Hand liegt und so ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten ermöglicht. Wie viele andere Ersa Lötwerkzeuge enthält auch der **i-TOOL HP** einen Bewegungssensor, so dass Standby-Funktion und Ruhemodus zur Einsparung von Energie und zur Schonung der Lötspitzen optimal genutzt werden können.

Lötspitze und Heizelement lassen sich separat wechseln, was den Geldbeutel und Ressourcen schont. Der Austausch beider Komponenten ist dabei schnell und einfach ohne Werkzeug möglich.

Technische Highlights:

- stark: 250 W, temperaturgeregelt
- leicht: 110 g (ohne Zuleitung)
- schnell: von 20 °C auf 360 °C in 40 Sekunden
- automatische Standby-Funktion
- leicht wechselbare Lötspitzen (getrennt vom Heizelement)
- anwendungsgerechtes Spitzensortiment

Ein Tool, viele Anwendungsfelder – der i-TOOL HP



Solartechnik...










Sendetechnik...



Leistungselektronik...



Serie 242 ERSADUR Dauerlötspitzen

0242CDLF50/SB meißelförmig, 5,0 mm 	0242SDLF90/SB meißelförmig, 9,0 mm, abgewinkelt 40° 	0242CDLF100/SB meißelförmig, 10,0 mm 	0242CDLF120/SB meißelförmig, 12,0 mm 
0242CDLF200/SB meißelförmig, 20,0 mm 	0242CDLF109A/SB meißelförmig, asymmetrisch, 10,9 mm 	0242YDLF90/SB geschlitzt, ID 5,0 mm, AD 9,0 mm 	

Alle Maßangaben ohne Vorverzinnung. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten:

Betriebsspannung	24 V
Nennleistung	250 W
Temperaturbereich	50 – 450 °C
Gewicht	110 g (ohne Zuleitung)
Anheizzeit	40 s (20 – 360 °C)
Ausführung	antistatisch

Bestellinformation:

Artikelnummer	Beschreibung
0240CDJ	Hochleistungslötkolben i-TOOL HP für kompatible i-CON VARIO Stationen, 250 W, Zuleitung 1,4 m
0240CDJ049	Hochleistungslötkolben i-TOOL HP für kompatible i-CON VARIO Stationen, 250 W, Zuleitung 3,5 m
0ICV2005HP	Zweikanal-Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 2 MK2 mit i-TOOL HP und Ablage 0A57
Zubehör	
0A57	Ablageständer für i-TOOL HP
3IT2440/SB	Spitzenaufnahme für i-TOOL HP
024100J	Heizkörper i-TOOL HP, 24 V, 250 W
3ZT00051	Reinigungsbürste
0008M/10	Messingwolle, 10er VPE



024100J - Heizkörper i-TOOL HP,
24 V, 250 W



Spitzenaufnahme 3IT2440/SB
für 242er Lötspitzen