



X-TOOL VARIO

X-TOOL VARIO

Der ergonomische EntlötKolben für klassische Durchstecktechnik!

Der Ersa **X-TOOL VARIO** überzeugt durch seine hocheffiziente 150 W Heiztechnik. Entlötaufgaben, bei denen bisherige Werkzeuge an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, meistert der X-TOOL VARIO mit Bravour.

Das Design von Heizung und Entlöspitzen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung in die Lötstelle und den schnellen Abtransport des abgesaugten Lotes. Für den Anwender bedeutet der ergonomisch geformte Handgriff entspanntes Arbeiten mit einer natürlichen Handhaltung sowohl für Links- als auch für Rechtshänder. Die schlanke Form von Heizkopf und Lötspitze ermöglicht Entlöungen auch auf eng bestückten Platinen. Im transparenten Lotbehälter ist die Menge des aufgenommenen Lotes jederzeit sichtbar. So kann der Benutzer das Restlot je nach Bedarf mit wenigen Handgriffen entleeren.

Wie viele andere Ersa Lötwerkzeuge enthält auch der X-TOOL VARIO einen Bewegungssensor, so dass Standby-Funktion und Ruhemodus zur Einsparung von Energie und zur Schonung der Lötspitzen optimal genutzt werden können. Wie bereits beim bewährten X-TOOL werden die Entlöspitzen beim X-TOOL VARIO einfach eingesteckt und lassen sich sehr schnell wechseln.

Technische Highlights:

- 150 W Heizleitung, Sensotronic
- schnelle Anheizzeit (< 35 s)
- 700 mbar Absaugvakuum
- kurze Ansprechzeit beim Absaugen
- transparenter Lotbehälter
- ergonomischer Handgriff für eine natürliche Handhaltung
- vielfältiges Sortiment an Entlöspitzen



Schmale Entlöspitze für optimale Erreichbarkeit der Lötstelle












Transparenter Lotauffangbehälter



Ergonomischer Handgriff für eine natürliche Handhaltung

Serie 742H Entlötpitzen, ERSADUR, hochverzinnt

0742ED0616H/SB Innen $\varnothing$ 0,6 mm, Außen $\varnothing$ 1,6 mm 	0742ED0819H/SB Innen $\varnothing$ 0,8 mm, Außen $\varnothing$ 1,9 mm 	0742ED1023H/SB Innen $\varnothing$ 1,0 mm, Außen $\varnothing$ 2,3 mm 
0742ED1225H/SB Innen $\varnothing$ 1,2 mm, Außen $\varnothing$ 2,5 mm 	0742ED1529H/SB Innen $\varnothing$ 1,5 mm, Außen $\varnothing$ 2,9 mm 	0742ED2032H/SB Innen $\varnothing$ 2,0 mm, Außen $\varnothing$ 3,2 mm 
0742ED2438H/SB Innen $\varnothing$ 2,4 mm, Außen $\varnothing$ 3,8 mm 	0742ED1548H/SB Innen $\varnothing$ 1,5 mm, Außen $\varnothing$ 4,8 mm 	0742ED2351H/SB Innen $\varnothing$ 2,3 mm, Außen $\varnothing$ 5,1 mm 

Alle Maßangaben ohne Vorverzinnung. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten:

Betriebsspannung	24 V AC
Max. Leistung	150 W
Temperaturbereich	150 – 450 °C
Gewicht	ca. 210 g (inkl. Zuleitung und Entlötpitze)
Unterdruck	max. 700 mbar
Anheizzeit	< 35 s (20 – 380 °C)
Ausführung	antistatisch



Reinigungsset (E074700)
für Spitzenserie 742H



Service-Werkzeug (E074600) für
X-TOOL VARIO zum Spitzenwechsel
und Reinigung

Bestellinformation:

Artikelnummer	Beschreibung
0740EDJ	Lötkolben X-TOOL VARIO
0ICV2005XV	Zweikanal-Löt- und Entlötstation Ersa i-CON VARIO 2 mit X-TOOL VARIO
0ICV2005XVI	Zweikanal-Löt- und Entlötstation Ersa i-CON VARIO 2 mit X-TOOL VARIO und i-TOOL MK2
0ICV2005AXV	Zweikanal-Löt- und Entlötstation Ersa i-CON VARIO 2 mit X-TOOL VARIO und i-TOOL AIR S
0ICV4005AICXV	Mehrkanal-Löt- und Entlötstation Ersa i-CON VARIO 4 mit X-TOOL VARIO, CHIP TOOL VARIO, i-TOOL AIR S und i-TOOL MK2
Zubehör	
E074700	Reinigungsset für Spitzenserie 742H
E074600	Service-Werkzeug zum Spitzenwechsel und Reinigung X-TOOL VARIO



weitere
Informationen auf
unserer Website
oder im Webshop

Ersa GmbH & Co. KG
Wertheim/Germany
info@ersa.de
www.ersa.de

Amerika:
usa@kurtzrsa.com
Mexiko:
info-kmx@kurtzrsa.com

China:
asia@kurtzrsa.com
Vietnam:
info-kev@kurtzrsa.com

Singapur:
info.kes@kurtzrsa.com
Indien:
india@kurtzrsa.com

Frankreich:
kefrance@kurtzrsa.com
Rumänien:
info.romania@kurtzrsa.com