

# KERN KFP 3000V40M

Plattform: komplett aus Edelstahl

# KERN



Erstellungsdatum: 23.06.2026

## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Komponente   |
| Produktgruppe    | Wägebrücke   |
| Produktfamilie   | KFP-V40-IP68 |

## Messsystem

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Wägebereich [Max]             | 3000 kg            |
| Ablesbarkeit [d]              | 1 kg               |
| Mindestlast [Min] (eichfähig) | 20 kg              |
| Wägezellen-Verbindung         | 6-Leiter           |
| Wägezelle Bauart              | ZEMIC BM8H 1.5 ton |

## Bauform

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Abmessungen Wägefläche (B×T)      | 1500×1250 mm                                              |
| Abmessungen Wägefläche            | 1500×1250 mm                                              |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 1500×1250×85 mm                                           |
| Material Wägeplatte               | Edelstahl                                                 |
| Material Plattform                | Edelstahl                                                 |
| Material Lastzelle(n)             | Edelstahl                                                 |
| Material Unterbau                 | Edelstahl                                                 |
| Fußschrauben drehbar              | ✓                                                         |
| Kabellänge                        | 5 m                                                       |
| Plattformkonstruktion             | Verschraubte Lastplatte; glatte Oberfläche (abschraubbar) |
| Lastzellen - Anzahl               | 4                                                         |
| Nenntragfähigkeit (WLL)           | 4500 kg                                                   |

## Funktionen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-Schutz - Plattform | IP67 |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP68 |

## Zulassung

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓    |
| Eichwert [e]                          | 1 kg |

## Dienstleistungen

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-232 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung              | 963-132 |

## Verpackung & Versand

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Lieferzeit                     | 2 d              |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1615×1330×345 mm |
| Versandart                     | Spedition        |
| Nettogewicht ca.               | 145 kg           |
| Bruttogewicht ca.              | 200 kg           |
| Versandgewicht                 | 200 kg           |
| Volumengewicht                 | 148,2 kg         |

## Produktinformationen

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer               | 4045761493926                                  |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90318080                                       |
| REACH-Einstufung              | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



### FACTORY

