

KERN VHB 2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht



Erstellungsdatum: 19.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Wiegehubwagen
Produktfamilie	VHB

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	2000 kg
Ablesbarkeit [d]	1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Linearität	± 2 kg
Auflösung	2.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	1500 kg (M2)
Exzentrische/Außermittige Belastung nicht möglich	✓
Einschwingzeit	3 s
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	3 kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg lb
Max. Kriechen (15 Minuten)	2 kg
Max. Kriechen (30 Minuten)	4 kg
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	nein
Display Ziffernhöhe	28 mm

Sprachen des Benutzerinterfaces

Symbolsprache

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	1550×555×1220 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65 IP67 (load cell)
IP-Schutz - Anzeige	IP65
IP-Schutz - Plattform	IP67
IP-Schutz - Lastzelle	IP67
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	4

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	4×1.5 V AA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	80 h
Batterie-Kapazität	2.700 mAh
Batterie-Spannung	12 V
Anzahl Batterie-Zellen	4
Batterie - Einzelgewicht	22,6 g
Batterie-Kapazität (Wh)	4,05 Wh
Batterie - Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

KERN VHB 2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-251
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-131
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1600×560×1220 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	110 kg
Bruttogewicht ca.	110 kg
Versandgewicht	218,6 kg
Volumengewicht	218,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761086258
Warennummer (Zolltarifnummer)	84238220
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

