



## Tragschienen-Schaltnetzteil, 24 V DC, zur Hutschienenmontage

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                       | 210100-10                                                                            |
| <b>EAN:</b>                              | 4260556622118                                                                        |
| <b>Modell:</b>                           | Konstantspannungs-Netzteil                                                           |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                      | 210100-10                                                                            |
| <b>Modell:</b>                           | Konstantspannungs-Netzteil                                                           |
| <b>Bauform:</b>                          | Tragschienen-Schaltnetzteil, 24 V DC, zur Hutschienenmontage                         |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>              | -25°C -> +70 °C                                                                      |
| <b>Nenn-Ausgangsspannung:</b>            | 24V DC                                                                               |
| <b>Max. Ausgangsleistung:</b>            | 240 W                                                                                |
| <b>Ausgang Stromstärke:</b>              | 10000 mA                                                                             |
| <b>Eingangsspannung:</b>                 | 88...264V AC                                                                         |
| <b>Eingangsfrequenz:</b>                 | 47...63 Hz                                                                           |
| <b>Max. Eingangsstrom (230V AC):</b>     | 1300 mA ± 1%                                                                         |
| <b>Max. Eingangsstrom (115V AC):</b>     | 2600 mA ± 1%                                                                         |
| <b>Einstellbereich Ausgangsspannung:</b> | 24...28V                                                                             |
| <b>Überspannungsschutz:</b>              | 29... 33V DC                                                                         |
| <b>Wirkungsgrad bei Volllast:</b>        | 94 %                                                                                 |
| <b>P no:</b>                             | Nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet                                               |
| <b>Abmessungen (mm):</b>                 | 63 mm x 125,2 mm x 113,5 mm                                                          |
| <b>Übertemperaturschutz:</b>             | 95 °C ± 10 °C                                                                        |
| <b>Luftfeuchtigkeit im Einsatz:</b>      | 20...95% (nicht kondensierend)                                                       |
| <b>Gewicht:</b>                          | 1000 g                                                                               |
| <b>Bruttogewicht:</b>                    | 1100 g                                                                               |
| <b>Kennzeichnungen:</b>                  | CE, CB, UL508 approved, ITE EN/UL/IEC 60950,                                         |
| <b>Dimmbar:</b>                          | Netzteil ist in Verbindung mit bei LED2WORK GmbH erhältlichen PWM-Dimmern verwendbar |
| <b>Schutz-Einrichtungen:</b>             | Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz          |