


PIN 3 GND
PIN 4 V DC



Steckernetzteil mit EURO Stecker und M12-A Buchse gerade

Artikel-Nr.	210100-03
EAN:	4260556624921
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bestell-Nr.:	210100-03
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bauform:	Steckernetzteil mit EURO Stecker und M12-A Buchse gerade
Umgebungstemperatur:	0°C -> +40 °C
Nenn-Ausgangsspannung:	24V DC
Max. Ausgangsleistung:	36 W
Ausgang Stromstärke:	1500 mA
Eingangsspannung:	110...240V AC
Eingangsfrequenz:	50...60 Hz
Max. Eingangsstrom (230V AC):	500 mA ± 1%
Max. Eingangsstrom (115V AC):	1000 mA ± 1%
Einstellbereich Ausgangsspannung:	22...27V DC
Anschluss an Leuchte:	M12 Buchse, A kodiert
Polzahl:	4
Wirkungsgrad bei Vollast:	87,4 %
P no:	<0,1 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (mm):	73,6 mm x 42,8 mm x 32,5 mm
Luftfeuchtigkeit im Einsatz:	20...90% (nicht kondensierend)
Gewicht:	200 g
Bruttogewicht:	250 g
Kennzeichnungen:	UL/cUL + TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC, CE, UKCA
Dimmbar:	Netzteil ist in Verbindung mit bei LED2WORK GmbH erhältlichen PWM-Dimmern verwendbar
Schutz-Einrichtungen:	Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Besonderheit:	AC EURO Wechselstecker
Anmerkung:	Nicht öl- und KSS beständig!