






Abstand d=50 cm

E_{max} = 3114 luxE_{min} = 8584 luxE_{avg} = 516 lux

LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm

Artikel-Nr.	121012-12
EAN:	4260556623757
Modell:	CENALED SPOT Gelenkarm
Bestell-Nr.:	121012-12
Modell:	CENALED SPOT Gelenkarm
Bauform:	LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm
Leuchtmittel:	High Power LED
Lampenleistung:	~9 W
Lampenlichtstrom:	1120 lm
Lampenlichtausbeute:	134 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5000K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Versorgungsspannung:	100-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	Anschlussleitung mit Netzstecker
Schutzart:	IP65 / Kopf IP67
Schutzklasse:	I
Abstrahlwinkel:	30°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L90/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium (pulverlackiert)
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
Länge Gelenkarme:	350 mm / 400 mm
Sockelhöhe:	88 mm
Gewicht:	1800 g
Bruttogewicht:	2500 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Ja, über Taster am Leuchtenkopf, Ein/Aus und Dimmen
Befestigungszubehör:	Magnethalterung optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Universell einsetzbare Gelenkarmleuchte mit hoher Schutzart