




## Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch



|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                 | 210700-06                                                      |
| <b>EAN:</b>                        | 4260556626949                                                  |
| <b>Modell:</b>                     | LED2WORK DIMMbox                                               |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                | 210700-06                                                      |
| <b>Modell:</b>                     | LED2WORK DIMMbox                                               |
| <b>Bauform:</b>                    | Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch                      |
| <b>Leistung:</b>                   | max. 96 W                                                      |
| <b>Spannung Eingang/Ausgang:</b>   | 24V DC                                                         |
| <b>Strombelastung max.:</b>        | 4000 mA                                                        |
| <b>Belegung PIN1 Input/Output:</b> | 24V DC / -                                                     |
| <b>Belegung PIN2 Input/Output:</b> | - / -                                                          |
| <b>Belegung PIN3 Input/Output:</b> | GND / DIM-                                                     |
| <b>Belegung PIN4 Input/Output:</b> | 24V DC / DIM+                                                  |
| <b>Ausgangsspannung:</b>           | 24V DC                                                         |
| <b>Material:</b>                   | Gehäuse: ABS                                                   |
| <b>Helligkeitssteuerung:</b>       | Über Drehpotentiometer                                         |
| <b>Anschluß Eingang/Ausgang:</b>   | Stecker M12A / Buchse M12A mit 3 m Leitung                     |
| <b>EIN/AUS Schalter:</b>           | Ja                                                             |
| <b>Eingangsspannung:</b>           | 24V DC                                                         |
| <b>Betriebsgerät:</b>              | Extern                                                         |
| <b>Schutzart:</b>                  | IP54                                                           |
| <b>Schutzklasse:</b>               | III                                                            |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -20 °C - +50 °C                                                |
| <b>Lagertemperatur:</b>            | -20 °C - +80 °C                                                |
| <b>Abmessungen (mm):</b>           | 122 mm x 38 mm x 45 mm                                         |
| <b>Gewicht:</b>                    | 450 g                                                          |
| <b>Bruttogewicht:</b>              | 500 g                                                          |
| <b>Kennzeichnungen:</b>            | CE, UKCA                                                       |
| <b>PWM Frequenz:</b>               | ~4,9kHz                                                        |
| <b>Besonderheit:</b>               | Universal DIMMbox für alle LED2WORK 24V DC Leuchten, außer RGB |