



LED Einbauleuchte für Maschinen

Artikel-Nr.	153310-11
EAN:	4260556625553
Modell:	FIELDLED EVO Einbau, M12 stirnseitig

Bestell-Nr.:	153310-11
Modell:	FIELDLED EVO Einbau, M12 stirnseitig

Bauform:	LED Einbauleuchte für Maschinen
-----------------	---------------------------------

Leuchtmittel:	SMD LED
----------------------	---------

Lampenleistung:	~78 W
------------------------	-------

Lampenlichtstrom:	12000 lm
--------------------------	----------

Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
-----------------------------	----------

Lichtverteilung:	Direkt
-------------------------	--------

Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

Farbwiedergabe (Ra):	>85
-----------------------------	-----

Versorgungsspannung:	24V DC $\pm$ 10%
-----------------------------	------------------

Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert, stirnseitig
---------------------------	----------------------------

Schutzart:	IP67/IP69K
-------------------	------------

Schutzklasse:	III
----------------------	-----

Entblendung:	Mikroprismen
---------------------	--------------

Abstrahlwinkel:	100°
------------------------	------

Betriebstemperatur:	-30 °C - +60 °C
----------------------------	-----------------

Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
-------------------------	-----------------

Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
---------------------------	-----------------------

Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
------------------------------	--------------------------------------

Schockfestigkeit:	Bis 50 g
--------------------------	----------

Material Gehäuse:	Aluminium
--------------------------	-----------

Material Abdeckung:	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei
----------------------------	-------------------------------------

Höhe [B] x Breite [C]:	30 mm x 96 mm, Rahmen: 5,6 mm x 132 mm
-------------------------------	--

Länge [A]:	1040 mm
-------------------	---------

Gewicht:	4200 g
-----------------	--------


Bruttogewicht:	4800 g
-----------------------	--------

Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
-------------------------	--------------------------------

Dimmbar:	Optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

Gefertigt in:	Deutschland
----------------------	-------------



Abstand d=100 cm

E_{min} = 2831 luxE_{max} = 3777 luxE_{avg} = 1666 lux