



## LED Rohrleuchte

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 158410-01                                                                                  |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556628332                                                                              |
| <b>Modell:</b>                      | INROLED 50 CleanPro POWER                                                                  |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 158410-01                                                                                  |
| <b>Modell:</b>                      | INROLED 50 CleanPro POWER                                                                  |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Rohrleuchte                                                                            |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                                                                    |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~49,2 W                                                                                    |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 7596 lm                                                                                    |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W                                                                                  |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                                                                                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5700K 3-step MacAdam                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85                                                                                        |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24V DC $\pm$ 10%                                                                           |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                                                              |
| <b>Polzahl:</b>                     | 3                                                                                          |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67/IP69K                                                                                 |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                                                                        |
| <b>Entblendung:</b>                 | opalweiß                                                                                   |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -40 °C - +50 °C                                                                            |
| <b>Reinigungstemperatur:</b>        | Bis max. +80 °C (Leuchte Aus)                                                              |
| <b>Lagertemperatur:</b>             | -40 °C - +80 °C                                                                            |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                                                                      |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Rohr - Polycarbonat, matt, splitterfrei mit Ecolab-Beschichtung   Deckel/M12 Stecker - V4A |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>            | IK09                                                                                       |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | Ø 50 mm                                                                                    |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1065 mm                                                                                    |
| <b>Gewicht:</b>                     | 1670 g                                                                                     |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 2020 g                                                                                     |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                                                               |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)                                                             |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Extern PWM < 5kHz                                                                          |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                                                                |
| <b>Besonderheit:</b>                | F&B-tauglich: Ecolab-, NSF-, HACCP-zertifiziert                                            |