

LED Aufbau Rohrleuchte



Artikel-Nr.	115410-04
EAN:	4260556624778
Modell:	INROLED_70 mit PC Schutzrohr
Bestell-Nr.:	115410-04
Modell:	INROLED_70 mit PC Schutzrohr
Bauform:	LED Aufbau Rohrleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~30 W
Lampenleistung:	~28 W
Lampenlichtstrom:	4342 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	Kabeleinführung, Klemme innenliegend
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	I
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	125°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +40 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	Ø 70 mm
Länge [A]:	1214 mm
Gewicht:	2550 g
Bruttogewicht:	3300 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar
kaskadierbar:	ja