




LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr.	111010-31
EAN:	4260556624211
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar
Bestell-Nr.:	111010-31
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~4,3 W
Lampenlichtstrom:	750 lm
Lampenlichtausbeute:	~173 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, matt
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	180 mm
Gewicht:	170 g
Bruttogewicht:	250 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis max. 4A
kaskadierbar:	ja