



LED Aufbauleuchte



Abstand d=100 cm

E_{min} = 199 luxE_{max} = 259 luxE_{avg} = 126 lux

Artikel-Nr.	111010-33
EAN:	4260556624235
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar

Bestell-Nr.:	111010-33
Modell:	LEANLED II opalweiß kaskadierbar

Bauform:	LED Aufbauleuchte
-----------------	-------------------

Leuchtmittel:	SMD LED
----------------------	---------

Lampenleistung:	~8,6 W
------------------------	--------

Lampenlichtstrom:	1500 lm
--------------------------	---------

Lampenlichtausbeute:	~173 lm/W
-----------------------------	-----------

Lichtverteilung:	Direkt
-------------------------	--------

Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

Farbwiedergabe (Ra):	>85
-----------------------------	-----

Versorgungsspannung:	24V DC ± 10%
-----------------------------	--------------

Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
---------------------------	---------------

Schutzart:	IP54
-------------------	------

Schutzklasse:	III
----------------------	-----

Entblendung:	opalweiß
---------------------	----------

Abstrahlwinkel:	120°
------------------------	------

Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
----------------------------	-----------------

Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
---------------------------	-----------------------

Material Gehäuse:	Aluminium
--------------------------	-----------

Material Abdeckung:	Polycarbonat, matt
----------------------------	--------------------

Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
-------------------------------	---------------

Länge [A]:	350 mm
-------------------	--------

Gewicht:	290 g
-----------------	-------

Bruttogewicht:	370 g
-----------------------	-------

Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
-------------------------	---

Dimmbar:	Optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang
-----------------------------	--

Gefertigt in:	Deutschland
----------------------	-------------

Besonderheit:	kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis max. 4A
----------------------	--

kaskadierbar:	ja
----------------------	----

