


## LED Aufbau Maschinenleuchte



|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 111010-41                                                                            |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556627816                                                                        |
| <b>Modell:</b>                      | LEANLED II Basic-Line klar                                                           |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 111010-41                                                                            |
| <b>Modell:</b>                      | LEANLED II Basic-Line klar                                                           |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbau Maschinenleuchte                                                          |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                                                              |
| <b>Lampenleistung:</b>              | 3,8 W                                                                                |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 589 lm                                                                               |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 155 lm/W                                                                             |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                                                                               |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5700K 3-step MacAdam                                                                 |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >80                                                                                  |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24V DC *                                                                             |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | Extern                                                                               |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                                                        |
| <b>Polzahl:</b>                     | 3                                                                                    |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP54                                                                                 |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                                                                  |
| <b>Entblendung:</b>                 | klar                                                                                 |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 120°                                                                                 |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | 0 °C - +45 °C                                                                        |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 60.000 h (L70/B50)                                                                 |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                                                            |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Polycarbonat                                                                         |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 31 mm x 26 mm                                                                        |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 180 mm                                                                               |
| <b>Gewicht:</b>                     | 210 g                                                                                |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 250 g                                                                                |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                                                         |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA                                                                             |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Nein                                                                                 |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Inklusive Dreh- und Festwinkel                                                       |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                                                          |
| <b>Anmerkung:</b>                   | * Bei einer Unterspannungsversorgung (< 24V DC), kommt es zu vermindertem Lichtstrom |
| <b>kaskadierbar:</b>                | Nein                                                                                 |