



LED Aufbauleuchte

Artikel-Nr.	121012-04
EAN:	4260556625720
Modell:	CENALED SPOT Aufbau
Bestell-Nr.:	121012-04
Modell:	CENALED SPOT Aufbau
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	High Power LED
Lampenleistung:	~8,5 W
Lampenlichtstrom:	1120 lm
Lampenlichtausbeute:	134 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Versorgungsspannung:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Abstrahlwinkel:	30°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L90/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium (pulverlackiert)
Material Abdeckung:	ESG 4 mm, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]:	Raummaß: ~80 mm x ~80 mm x ~62,5 mm
Gewicht:	350 g
Bruttogewicht:	450 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Gelenkwinkel 214300-01 als Leuchtenhalter optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	30° Optik für flächiges Licht
Anmerkung:	Dichtung im Lieferumfang; Befestigung: rückseitig 3x Schrauben M6