



Profilleuchte mit Zugpendelabhängung

Artikel-Nr.	150814-05
EAN:	4260556625799
Modell:	PROFILED Zugpendel

Bestell-Nr.:	150814-05
Modell:	PROFILED Zugpendel
Bauform:	Profilleuchte mit Zugpendelabhängung
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~34 W
Lampenleistung:	~30 W
Lampenlichtstrom:	4676 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	1 Paar Zugpendel, 1x 90-305V Deckenübergabepunkt, 3 m Kabel mit offenen Kabelenden
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +45 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff
Höhe [B] x Breite [C]:	65 mm x 45 mm
Länge [A]:	1200 mm
Zugpendel Auszugsbereich:	~900 mm - 1800 mm
Gewicht:	3840 g
Bruttogewicht:	4640 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Nein
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland

