



## Profilleuchte mit Zugpendelabhängung

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 150714-06                                                                          |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556625782                                                                      |
| <b>Modell:</b>                      | PROFILED Zugpendel                                                                 |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 150714-06                                                                          |
| <b>Modell:</b>                      | PROFILED Zugpendel                                                                 |
| <b>Bauform:</b>                     | Profilleuchte mit Zugpendelabhängung                                               |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                                                            |
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~27 W                                                                              |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~23 W                                                                              |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 3674 lm                                                                            |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W                                                                          |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                                                                             |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5700K 3-step MacAdam                                                               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85                                                                                |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz                                                    |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | Integriert                                                                         |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | 1 Paar Zugpendel, 1x 90-305V Deckenübergabepunkt, 3 m Kabel mit offenen Kabelenden |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40                                                                               |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I                                                                                  |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                                                               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +45 °C                                                                    |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                                                              |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                                                          |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Kunststoff                                                                         |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 65 mm x 45 mm                                                                      |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1000 mm                                                                            |
| <b>Zugpendel Auszugsbereich:</b>    | ~900 mm - 1800 mm                                                                  |
| <b>Gewicht:</b>                     | 3040 g                                                                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 3740 g                                                                             |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                                                       |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA                                                                           |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Ja, Taster seitlich                                                                |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Optional                                                                           |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                                                        |