


## Profilleuchte mit T-Nut rückseitig



|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 150914-01                          |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556625362                      |
| <b>Modell:</b>                      | PROFILED DC                        |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 150914-01                          |
| <b>Modell:</b>                      | PROFILED DC                        |
| <b>Bauform:</b>                     | Profilleuchte mit T-Nut rückseitig |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                            |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~37 W                              |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 5678 lm                            |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W                          |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                             |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5700K 3-step MacAdam               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85                                |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24V DC $\pm$ 10%                   |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                      |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40                               |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                       |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +60 °C                    |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)              |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                          |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Kunststoff                         |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 65 mm x 45 mm                      |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1500 mm                            |
| <b>Gewicht:</b>                     | 2240 g                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 3040 g                             |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                       |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)     |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Optional über Zubehör              |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Optional                           |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                        |
| <b>Besonderheit:</b>                | Universal- und Systemleuchte       |