






Profilleuchte mit T-Nut rückseitig



Artikel-Nr.	150614-02
EAN:	4260556623825
Modell:	PROFILED DC
Bestell-Nr.:	150614-02
Modell:	PROFILED DC
Bauform:	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~21 W
Lampenlichtstrom:	3340 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff
Höhe [B] x Breite [C]:	65 mm x 45 mm
Länge [A]:	900 mm
Gewicht:	1500 g
Bruttogewicht:	2200 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Dimmer intern
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	mit Dimmer, universell als Werkbankleuchte, Systemleuchte