



Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch


Artikel-Nr.	210700-05
EAN:	4260556625409
Modell:	LED2WORK DIMMbox
Bestell-Nr.:	210700-05
Modell:	LED2WORK DIMMbox
Bauform:	Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch
Leistung:	96 W
Spannung Eingang/Ausgang:	24V DC
Strombelastung max.:	4000 mA
Belegung PIN1 Input/Output:	24V DC / -
Belegung PIN2 Input/Output:	digitaler Eingang / -
Belegung PIN3 Input/Output:	GND / GND
Belegung PIN4 Input/Output:	digitaler Eingang / +24V out
Belegung PIN5 Input/Output:	digitaler Eingang / -
Ausgangsspannung:	24V DC
Material:	Gehäuse: Kunststoff
Helligkeitssteuerung:	Über externe Steuerung
Anschluß Eingang/Ausgang:	Stecker M12A / Buchse M12A
EIN/AUS Schalter:	Ja
Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur:	-20 °C - +50 °C
Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
Abmessungen (mm):	122 mm x 33 mm x 29 mm
Gewicht:	100 g
Bruttogewicht:	150 g
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
PWM Frequenz:	~4kHz
Besonderheit:	DIMMbox wird über externe Steuerung, z.B. SPS angesteuert