


PIN 3 GND
PIN 4 V DC



Netzteil IP67, Metallgehäuse, Eingang: offene Enden, Ausgang: M12 Buchse,
Kabelschutz: flexibler Metallschutzschlauch

Artikel-Nr.	210100-08
EAN:	4260556622095
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bestell-Nr.:	210100-08
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bauform:	Netzteil IP67, Metallgehäuse, Eingang: offene Enden, Ausgang: M12 Buchse, Kabelschutz: flexibler Metallschutzschlauch
Länge Kabel:	Eingang: ~0,3 m mit offenen Enden; Ausgang ~0,3 m mit M12-A
Umgebungstemperatur:	-40°C -> +80 °C
Nenn-Ausgangsspannung:	24V DC
Max. Ausgangsleistung:	150 W (151,2 W)
Ausgang Stromstärke:	6300 mA
Eingangsspannung:	90...305V AC
Eingangsfrequenz:	47...63 Hz
Max. Eingangsstrom (230V AC):	750 mA ± 1%
Max. Eingangsstrom (115V AC):	1700 mA ± 1%
Einstellbereich Ausgangsspannung:	22...27V DC
Überspannungsschutz:	28...34V DC
Anschluss an Leuchte:	M12 Buchse, A kodiert
Polzahl:	4
Wirkungsgrad bei Vollast:	93 %
P no:	Nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet
Schutzart:	IP67
Abmessungen (mm):	228 mm x 68 mm x 38,8 mm
Übertemperaturschutz:	100 °C ± 10 °C
Luftfeuchtigkeit im Einsatz:	20...95% (nicht kondensierend)
Gewicht:	1150 g
Bruttogewicht:	1250 g
Kennzeichnungen:	aktive PFC, IP65, IP67, ICC, CB, CE, UL8750
Dimmbar:	Netzteil ist in Verbindung mit bei LED2WORK GmbH erhältlichen PWM-Dimmern verwendbar
Schutz-Einrichtungen:	Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz
Besonderheit:	Hohe Schutzart