




|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | BN | 1 |
| 2 | WH | 2 |
| 3 | BU | 3 |
| 4 | BK | 4 |



## Sensor Kabel, PUR, schwarz

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                 | 200100-01                                                                                                                         |
| <b>EAN:</b>                        | 4260556621869                                                                                                                     |
| <b>Modell:</b>                     | Sensor Kabel, M12 Buchsen 4-Polig                                                                                                 |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                | 200100-01                                                                                                                         |
| <b>Modell:</b>                     | Sensor Kabel, M12 Buchsen 4-Polig                                                                                                 |
| <b>Bauform:</b>                    | Sensor Kabel, PUR, schwarz                                                                                                        |
| <b>Kodierung:</b>                  | A-kodiert                                                                                                                         |
| <b>Anzahl:</b>                     | 1 Stück                                                                                                                           |
| <b>Geeignet für:</b>               | LED2WORK Leuchten 24V DC, außer RGB und RGB-W Leuchten                                                                            |
| <b>Länge Kabel:</b>                | 5 m                                                                                                                               |
| <b>Befestigung an Leuchte:</b>     | Steckverbinder M12 Buchse, gerade                                                                                                 |
| <b>Kabelenden:</b>                 | M12 Stecker, gerade / M12 Buchse, gerade                                                                                          |
| <b>Material:</b>                   | Kontaktträger: Kunststoff, TPU, BK; Überwurf: Metall, CuZn, vernickelt;<br>Dichtung: FPM / FKM; Kontakte: Metall, CuSn, vergoldet |
| <b>Bemessungsspannung:</b>         | 250V                                                                                                                              |
| <b>Strombelastung pro PIN:</b>     | 4000 mA                                                                                                                           |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>        | -30°C -> +90 °C                                                                                                                   |
| <b>Durchgangswiderstand (Ohm):</b> | < 0,005                                                                                                                           |
| <b>Isolationswiderstand (Ohm):</b> | >= 100 Mio.                                                                                                                       |
| <b>Polzahl:</b>                    | 4                                                                                                                                 |
| <b>RoHS:</b>                       | Ja                                                                                                                                |
| <b>UL:</b>                         | Ja                                                                                                                                |
| <b>Schutzart (montiert):</b>       | IP65, IP67, IP68                                                                                                                  |
| <b>Material Kabel:</b>             | PUR                                                                                                                               |
| <b>Material Griffkörper:</b>       | Kunststoff, TPU, BK                                                                                                               |
| <b>Material Kontaktträger:</b>     | Kunststoff, TPU, BK                                                                                                               |
| <b>Material Überwurf:</b>          | Metall, CuZn, vernickelt                                                                                                          |
| <b>Material Dichtung:</b>          | FPM / FKM                                                                                                                         |
| <b>Material Kontakte:</b>          | Metall, CuSn, vergoldet                                                                                                           |
| <b>Normen:</b>                     | IEC 61076-2-101                                                                                                                   |
| <b>Gewicht:</b>                    | 200 g                                                                                                                             |
| <b>Bruttogewicht:</b>              | 250 g                                                                                                                             |
| <b>Kennzeichnungen:</b>            | CE                                                                                                                                |
| <b>Anmerkung:</b>                  | LED2WORK Sensor Kabel 0,34 mm², für 24V DC                                                                                        |