



## LED Aufbauleuchte



|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 111090-16                                          |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556624525                                      |
| <b>Modell:</b>                      | SIGNALLED II RGB                                   |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 111090-16                                          |
| <b>Modell:</b>                      | SIGNALLED II RGB                                   |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbauleuchte                                  |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | RGB LED                                            |
| <b>Lampenleistung Rot:</b>          | ~5,6 W                                             |
| <b>Lampenlichtstrom Rot:</b>        | 364 lm                                             |
| <b>Lampenleistung Grün:</b>         | ~4 W                                               |
| <b>Lampenlichtstrom Grün:</b>       | 672 lm                                             |
| <b>Lampenleistung Blau:</b>         | ~5,6 W                                             |
| <b>Lampenlichtstrom Blau:</b>       | 220 lm                                             |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                                             |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | RGB Farbraum (mindestens 2563 Farben)              |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24V DC - 10% +7% (RGB)                             |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                      |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP54                                               |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                                |
| <b>Entblendung:</b>                 | opalweiß                                           |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 120°                                               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +50 °C                                    |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                              |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                          |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Polycarbonat                                       |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 25 mm x 30 mm                                      |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1020 mm                                            |
| <b>Gewicht:</b>                     | 740 g                                              |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 900 g                                              |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                       |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung    |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Nein                                               |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | 2 Paar Halterungen (inkl.)                         |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                        |
| <b>Besonderheit:</b>                | Signalisieren über Blinken und/oder farbiges Licht |