



## LED Aufbauleuchte

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 111090-46                                       |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556626857                                   |
| <b>Modell:</b>                      | SIGNALLED II RGB-W                              |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 111090-46                                       |
| <b>Modell:</b>                      | SIGNALLED II RGB-W                              |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbauleuchte                               |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD RGB-W Cluster LED                           |
| <b>Lampenleistung Weiß:</b>         | ~28,8 W                                         |
| <b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>       | 4600 lm                                         |
| <b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>    | 159,72 lm/W                                     |
| <b>Lampenleistung Rot:</b>          | ~8,64 W                                         |
| <b>Lampenlichtstrom Rot:</b>        | 552 lm                                          |
| <b>Lampenleistung Grün:</b>         | ~5,76 W                                         |
| <b>Lampenlichtstrom Grün:</b>       | 1008 lm                                         |
| <b>Lampenleistung Blau:</b>         | ~8,64 W                                         |
| <b>Lampenlichtstrom Blau:</b>       | 336 lm                                          |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Direkt                                          |
| <b>Lichtfarbe Weiß:</b>             | 5600K 3-step MacAdam                            |
| <b>Versorgungsspannung:</b>         | 24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)    |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                   |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP54                                            |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                             |
| <b>Entblendung:</b>                 | opalweiß                                        |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 120°                                            |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +50 °C                                 |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                           |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                       |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Polycarbonat                                    |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 25 mm x 30 mm                                   |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1020 mm                                         |
| <b>Gewicht:</b>                     | 740 g                                           |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 900 g                                           |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe                                    |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Nein                                            |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | 2 Paar Halterungen (inkl.)                      |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                     |