




LED Systemleuchte



Abstand d=100 cm

E_{max} = 543 luxE_{min} = 739 luxE_{avg} = 308 lux

Artikel-Nr.	155020-02
EAN:	4260556627618
Modell:	SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss

Bestell-Nr.:	155020-02
Modell:	SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss

Bauform:	LED Systemleuchte
-----------------	-------------------

Leuchtmittel:	SMD LED
----------------------	---------

Gesamtleistung inkl Treiber:	~13 W
-------------------------------------	-------

Lampenleistung:	~11,5 W
------------------------	---------

Lampenlichtstrom:	1990 lm
--------------------------	---------

Lampenlichtausbeute:	173 lm/W
-----------------------------	----------

Lichtverteilung:	Direkt
-------------------------	--------

Lichtfarbe:	4000K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

R9:	90
------------	----

Farbwiedergabe (Ra):	>90 (typ. 95)
-----------------------------	---------------

UGR:	<22
-------------	-----

Versorgungsspannung:	120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz
-----------------------------	-----------------------------

Betriebsgerät:	Integriert
-----------------------	------------

Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
---------------------------	---------------

Schutzart:	IP40
-------------------	------

Schutzklasse:	I
----------------------	---

Entblendung:	Mikroprismen
---------------------	--------------

Abstrahlwinkel:	90°
------------------------	-----

Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
----------------------------	-----------------

Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
-------------------------	-----------------

Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
---------------------------	-----------------------

Material Gehäuse:	Aluminium und PMMA
--------------------------	--------------------

Höhe [B] x Breite [C]:	48 mm x 139 mm
-------------------------------	----------------

Länge [A]:	472 mm
-------------------	--------

Befestigung:	T-Nut rückseitig (8er)
---------------------	------------------------

Gewicht:	1500 g
-----------------	--------

Bruttogewicht:	2080 g
-----------------------	--------

Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

Kennzeichnungen:	CE, UKCA
-------------------------	----------

Dimmbar:	Optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

Befestigungszubehör:	Optional
-----------------------------	----------

Gefertigt in:	Deutschland
----------------------	-------------