






## LED Systemleuchte



Abstand d=100 cm

E<sub>max</sub> = 1025 luxE<sub>min</sub> = 1350 luxE<sub>avg</sub> = 615 lux

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | 155120-02                        |
| <b>EAN:</b>        | 4260556627625                    |
| <b>Modell:</b>     | SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.:</b> | 155120-02                        |
| <b>Modell:</b>      | SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bauform:</b>      | LED Systemleuchte |
| <b>Leuchtmittel:</b> | SMD LED           |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~26 W |
|-------------------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Lampenleistung:</b> | ~23 W |
|------------------------|-------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Lampenlichtstrom:</b> | 3980 lm |
|--------------------------|---------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Lampenlichtausbeute:</b> | 173 lm/W |
|-----------------------------|----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Lichtverteilung:</b> | Direkt |
|-------------------------|--------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Lichtfarbe:</b> | 4000K 3-step MacAdam |
|--------------------|----------------------|

|            |    |
|------------|----|
| <b>R9:</b> | 90 |
|------------|----|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b> | >90 (typ. 95) |
|-----------------------------|---------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>UGR:</b> | <22 |
|-------------|-----|

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Versorgungsspannung:</b> | 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Betriebsgerät:</b> | Integriert |
|-----------------------|------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Anschluss Leuchte:</b> | Wieland GST18 |
|---------------------------|---------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Schutzart:</b> | IP40 |
|-------------------|------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Schutzklasse:</b> | I |
|----------------------|---|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Entblendung:</b> | Mikroprismen |
|---------------------|--------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Abstrahlwinkel:</b> | 90° |
|------------------------|-----|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Betriebstemperatur:</b> | -10 °C - +50 °C |
|----------------------------|-----------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Lagertemperatur:</b> | -20 °C - +80 °C |
|-------------------------|-----------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Lampenlebensdauer:</b> | > 100.000 h (L80/B10) |
|---------------------------|-----------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Material Gehäuse:</b> | Aluminium und PMMA |
|--------------------------|--------------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b> | 48 mm x 139 mm |
|-------------------------------|----------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Länge [A]:</b> | 898 mm |
|-------------------|--------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Befestigung:</b> | T-Nut rückseitig (8er) |
|---------------------|------------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Gewicht:</b> | 2550 g |
|-----------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 3410 g |
|-----------------------|--------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Freie Gruppe |
|-------------------------------------|--------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Kennzeichnungen:</b> | CE, UKCA |
|-------------------------|----------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Dimmbar:</b> | Optional über Zubehör |
|-----------------|-----------------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Befestigungszubehör:</b> | Optional |
|-----------------------------|----------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Gefertigt in:</b> | Deutschland |
|----------------------|-------------|