



LED Systemleuchte

Artikel-Nr.	155410-02
EAN:	4260556627045
Modell:	SYSTEMLED EVO - ECO Tageslichtweiss

Bestell-Nr.:	155410-02
Modell:	SYSTEMLED EVO - ECO Tageslichtweiss

Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED

Gesamtleistung inkl Treiber:	~51 W
-------------------------------------	-------

Lampenleistung:	~46 W
------------------------	-------

Lampenlichtstrom:	7960 lm
--------------------------	---------

Lampenlichtausbeute:	173 lm/W
-----------------------------	----------

Lichtverteilung:	Direkt
-------------------------	--------

Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

R9:	90
------------	----

Farbwiedergabe (Ra):	>90 (typ. 95)
-----------------------------	---------------

UGR:	<22
-------------	-----

Versorgungsspannung:	120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
-----------------------------	---------------------------------

Betriebsgerät:	Integriert
-----------------------	------------

Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
---------------------------	---------------

Schutzart:	IP40
-------------------	------

Schutzklasse:	I
----------------------	---

Entblendung:	Mikroprismen
---------------------	--------------

Abstrahlwinkel:	90°
------------------------	-----

Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
----------------------------	-----------------

Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
-------------------------	-----------------

Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
---------------------------	-----------------------

Material Gehäuse:	Aluminium und PMMA
--------------------------	--------------------

Höhe [B] x Breite [C]:	48 mm x 139 mm
-------------------------------	----------------

Länge [A]:	1782 mm
-------------------	---------

Befestigung:	T-Nut rückseitig (8er)
---------------------	------------------------

Gewicht:	4700 g
-----------------	--------

Bruttogewicht:	6580 g
-----------------------	--------

Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
-------------------------------------	--------------


Kennzeichnungen:	CE, UKCA
-------------------------	----------

Dimmbar:	Optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

Befestigungszubehör:	Optional
-----------------------------	----------

Gefertigt in:	Deutschland
----------------------	-------------

Besonderheit:	extern dimmbar/schaltbar
----------------------	--------------------------



Abstand d=100 cm

E_{max} = 1655 luxE_{min} = 2027 luxE_{avg} = 1149 lux