




LED Systemleuchte



Abstand d=100 cm
 E_{max} = 1226 lux
 E_{min} = 1583 lux
 E_{avg} = 759 lux



Artikel-Nr.	155210-04
EAN:	4260556628028
Modell:	SYSTEMLED EVO PIR - ECO Tageslichtweiss
Bestell-Nr.:	155210-04
Modell:	SYSTEMLED EVO PIR - ECO Tageslichtweiss
Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~32 W
Lampenleistung:	~29 W
Lampenlichtstrom:	4975 lm
Lampenlichtausbeute:	173 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
R9:	90
Farbwiedergabe (Ra):	>90 (typ. 95)
UGR:	<22
Helligkeitssteuerung:	Über externe Steuerung; Ein / Aus durch Bewegungsaktivierung (PIR)
Versorgungsspannung:	120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	90°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium und PMMA
Höhe [B] x Breite [C]:	48 mm x 139 mm
Länge [A]:	1120 mm
Befestigung:	T-Nut rückseitig (8er)
Gewicht:	3100 g
Bruttogewicht:	3960 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland